

## QUARTZ UP IV



ELMETTO DA CANTIERE VENTILATO - CHIUSURA ROTOR

Rif. QUARTZUP4



### Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Calotta poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di serraggio Rotor : giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.

Polipropilene (PP).

Bardature : Cuffia poliammide. Frontalino: Schiuma di poliestere. Sistema di bloccaggio: HDPE. Fascia : LDPE.

#### COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

#### TAGLIA

Regolabile

### Utilizzi prodotto - Rischi



Urti

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Ventilazione regolabile

Ventilazione ottimizzata



Sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor

Regolazione con una mano sola con o senza guanti



2 posizioni possibili del girotesta alto/basso

Si adatta a tutte le corporature

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

-30°C +50°C: Uso: bassissime temperature - -30°C / +50°C

**Riferimenti**

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
QUARUP4BC	3295249175443	Bianco	Regolabile	40	-
QUARUP4BL	3295249175450	Blu	Regolabile	40	-
QUARUP4JA	3295249175467	Giallo	Regolabile	40	-
QUARUP4OR	3295249175481	Arancio	Regolabile	40	-
QUARUP4RO	3295249175498	Rosso	Regolabile	40	-
QUARUP4VE	3295249175504	Verde	Regolabile	40	-