

Multiuso

Bassa

Scarpe basse



Vantaggi

- * Rapporto qualità/prezzo
- * Tomaia in pelle di vitello pieno fiore
- * Banda retroriflettente sfaccettata
- * Suola iniettata PU/PU a doppia densità
- * Tallone rialzato

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9AGL010034	34	10
9AGL010035	35	10
9AGL010036	36	10
9AGL010037	37	10
9AGL010038	38	10
9AGL010039	39	10
9AGL010040	40	10
9AGL010041	41	10
9AGL010042	42	10
9AGL010043	43	10
9AGL010044	44	10
9AGL010045	45	10
9AGL010046	46	10
9AGL010047	47	10
9AGL010048	48	10
9AGL010049	49	10

Descrizione

AGATE II è una scarpa bassa in pelle pieno fiore che offre più resistenza e traspirabilità rispetto alla crosta di pelle; inoltre il proteggi-malleolo garantisce una buona stabilità. La fodera in maglia di poliestere migliora la traspirabilità. Durevolezza e comfort ottimizzati, grazie alle soles intermedie e d'usura in poliuretano iniettato con densità differenti. Il puntale e la piastra in acciaio garantiscono la protezione contro la perforazione o la caduta di oggetti pesanti. La banda retroriflettente sfaccettata migliora la sicurezza di chi indossa queste calzature negli ambienti bui. Buona aderenza grazie alla suola con carrarmato. Ideale per gli utilizzi sia negli ambienti chiusi sia all'aperto.

Settori

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

Esempi di applicazioni

Fattorino,
Autista,
Corriere, ...

Vedere anche

Variante



9AGH010

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	Fodera	Non-tessuto assorbente
Tomaia	Pelle pieno fiore	Tallone rialzato	
Puntale di protezione	Acciaio		
Soletta antiperforazione	Acciaio inossidabile		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		
Soletta igienica	estraibile, tessile e schiuma		
Assemblaggio principale	Iniettata		
Chiusura	Allacciatura		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono soddisfare

le loro caratteristiche protettive solo se si adattano perfettamente e se sono ben conservate. Prima dell'uso, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni ed eseguire un montaggio. Si consiglia di scegliere il modello più adatto alle specifiche esigenze del proprio posto di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Conservare le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. La conservazione per più di 3 anni non è consigliata.

Condizioni di lavaggio

Pulisci regolarmente le scarpe

usando spazzole, stracci ecc. Cerare periodicamente la canna con un prodotto idoneo a base di grasso, cera, silicone ecc.

Normative

**EN ISO 20345:2011****S3****SRC**

EPI CAT. II

scarpe antinfortunistiche

S3 Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schicciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia E ? 20 Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons + tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua + suola con ramponi

Suola esterna antiscivolo su pavimento piastrellato o metallico coperto di detersivo o glicerina

Timbro del distributore