

## Serie BW Clip

Rilevatori monogas senza manutenzione

**Il modo più intuitivo, affidabile e conveniente per garantire sicurezza, conformità e produttività.**

La serie BW Clip di rilevatori monogas offre fino a tre anni di protezione continua senza manutenzione: è sufficiente attivare il dispositivo affinché questo funzioni costantemente, senza dover sostituire i sensori né sostituire o caricare la batteria. Tutto ciò si traduce in affidabilità eccellente e nessun periodo di inattività.

Inoltre, con la versione da due anni per H<sub>2</sub>S o CO, è possibile mettere il dispositivo in ibernazione collocandolo in un apposito alloggiamento quando non viene utilizzato per più di una settimana. In tal modo se ne prolunga la durata per tale periodo.

È possibile scegliere tra due rilevatori, entrambi compatti, leggeri e maneggevoli e allo stesso tempo sufficientemente robusti per essere utilizzati in condizioni ambientali critiche e a temperature estreme:

- BW Clip: offre il funzionamento standard e non richiede taratura.
- BW Clip Real Time: include una visualizzazione in tempo reale del livello di gas e permette di tarare il dispositivo.

Entrambi i rilevatori sono compatibili con il sistema di gestione degli strumenti IntelliDoX.

**La nostra esclusiva tecnologia avanzata per garantire sicurezza, conformità e produttività.**

- **Surecell™**: il design esclusivo del sensore per doppio serbatoio migliora drasticamente le prestazioni, i tempi di risposta e la longevità degli strumenti rispetto ai tradizionali sensori elettrochimici. Anche nelle condizioni ambientali più ostili, le prestazioni degli strumenti rimangono affidabili.
- **Reflex Technology™**: la funzione avanzata di test di autodiagnostica automatico consente di svolgere controlli di routine sulle condizioni di funzionamento del sensore al fine di aumentare la sicurezza, i tempi di attività e la tranquillità del personale.
- **IntelliDoX**: sistema di gestione degli strumenti
  - Il test ad impatto più veloce del settore
  - Configurazione dei setpoint di allarme e molto altro ancora
  - Possibilità di eseguire diversi test su fino a cinque rilevatori BW Clip contemporaneamente, per la massima produttività
  - Archiviazione semplice e accurata



### Opzioni configurabili:

- Configurazione dei livelli dei setpoint di allarme e di altri parametri prima dell'attivazione del dispositivo
- Regolazione, secondo necessità, dei setpoint di allarme e di altri parametri per tutta la vita utile del dispositivo
- Opzione per abilitare l'indicatore di non conformità, che emette una luce rossa lampeggiante quando è necessario effettuare un test ad impatto o si riscontra la presenza di gas
- Opzione per visualizzare la lettura dei gas durante l'allarme (solo BW Clip)
- Promemoria per il test ad impatto regolabile dall'utente
- Promemoria per la taratura regolabili dall'utente (solo BW Clip Real Time)
- Opzione per visualizzare l'orologio in tempo reale


### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Nessuna manutenzione: non richiede alcuna sostituzione dei sensori o delle batterie
- Design compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante
- Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature estreme
- Modalità di ibernazione con alloggiamento accessorio o IntelliDoX
- Test di autodiagnostica automatico della batteria, dei sensori e dei componenti elettronici
- Spia lampeggiante ad ampia visibilità con allarme acustico e a vibrazione simultaneo
- Registrazione automatica dei 35 eventi più recenti di presenza di gas e dei risultati del test ad impatto e delle tarature
- Economico, con costi di proprietà ridotti
- Gestione periferiche con Honeywell SafetySuite

# Serie BW Clip Specifiche

SPECIFICHE DELLA SERIE BW CLIP	
DIMENSIONI	4,1 x 5,0 x 8,7 cm
PESO	92 g
TEMPERATURA	H <sub>2</sub> S: da -40 a +50°C CO: da -30 a +50°C O <sub>2</sub> : da -20 a +50°C SO <sub>2</sub> : da -30 a +50°C
UMIDITÀ	5% - 95% UR (senza condensa)
ALLARMI	Visivo, a vibrazione, acustico (95 dB) • Basso, elevato
TEST	I rilevatori attivati eseguono automaticamente un test diagnostico interno ogni 24 ore.
DURATA DELLA BATTERIA	Due anni (H <sub>2</sub> S, CO, O <sub>2</sub> o SO <sub>2</sub> ) o tre anni (H <sub>2</sub> S o CO)
REGISTRAZIONE EVENTI	35 eventi più recenti
GRADO DI PROTEZIONE	IP66/67
CERTIFICAZIONI	 Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D Classe I, Zona 0, Gruppo IIC <b>ATEX:</b> II 1G Ex ia IIC T4 Ga <b>IECEX:</b> Ex ia IIC T4 Ga  European Conformity  American Bureau of Shipping  CU TR Ex (Customs Union)
GARANZIA	Due o tre anni dall'attivazione (considerando un funzionamento normale) e un anno di durata a magazzino (6 mesi per O <sub>2</sub> ). Fino a tre anni per i rilevatori H <sub>2</sub> S e CO della durata di due anni quando viene attivata la funzione di ibernazione, limitata al funzionamento del rilevatore per 24 mesi.

Semplice  
identificazione  
del gas, con  
etichette colorate e  
indicazione su LCD:



SPECIFICHE DEL SENSORE			
GAS	INTERVALLO DI MISURAZIONE	LIVELLO DI ALLARME BASSO	LIVELLO DI ALLARME ELEVATO
<b>RILEVATORE DA 2 O 3 ANNI</b>			
H <sub>2</sub> S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm	200 ppm
<b>SOLO RILEVATORE DA 2 ANNI</b>			
O <sub>2</sub>	0 - 25,0% in volume	19,5 %	23,5 %
SO <sub>2</sub>	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm

I SETPOINT DI ALLARME SONO REGOLABILI PRIMA E DOPO L'ATTIVAZIONE DEL RILEVATORE.

I SETPOINT ILLUSTRATI RAPPRESENTANO VALORI PREDEFINITI IN FABBRICA. SONO DISPONIBILI ULTERIORI VALORI PREDEFINITI.

## Opzioni e accessori

- Alloggiamento per ibernazione
- Attacco per elmetto
- IntelliDoX

Per un elenco completo di kit e accessori, contattare Honeywell.



**Honeywell**