

Cod. 6MER400

### Saldatura



#### DESCRIZIONE

Cappa di saldatura MERCURIO 4. Fabbricata in Europa Cella solare con tempo di cambio: 0,4 ms - 4 sensori di intensità luminosa - attivazione da 5 ampere, regolazione della tonalità e della velocità di ritorno alla luce, fascia comfort regolabile tramite cremagliera, dimensione del campo di visione: 100x41mm Alimentazione solare e batteria. Poliammide / nylon

#### SETTORI

Industrie lorde (siderurgica, metallurgica, carte, cemento, gesso)

Fai-da-te - bricolage

Servizi e distribuzione

#### ESEMPI DI APPLICAZIONI

Saldatura ad arco, MIG, MIC, MAG, aria-CO<sub>2</sub>, TIG, taglio al PLASMA, saldatura al microplasma ad arco

### Vantaggi

- \* Ampio campo di visibilità: 100 x 41mm
- \* Regolazione automatica dell'oscuramento 9-13 in 0,4ms e ritorno a chiaro da 0,1 a 1,0ms
- \* Grinding mode: colore chiaro per lo stampaggio
- \* Alimentazione a cella solare e batteria sostituibile
- \* Fascia regolabile a cremagliera
- \* Indossabile insieme agli occhiali da vista / maschere respiratorie...

#### CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Dimensione	Sacchetto	Cartone
6MER400NSI	-		17

#### CONFEZIONE DI VENDITA



Confezione singola

Vedere anche

#### VARIANTE



6MER200

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	Nero	<b>Dimensioni</b>	100x41mm
<b>Caratteristiche</b>	Cella solare con tempo di cambio: 0,4ms - 4 sensori di intensità luminosa - attivazione da 5 ampere, regolazione della tonalità e della velocità di ritorno alla luce, fascia comfort regolabile tramite cricchetto, Dimensione del campo visivo: 100x41mm Alimentazione solare e batteria . Poliammide / nylon	<b>Rischio principale</b>	Protezione per gli occhi
<b>Peso</b>	528g		
<b>Montatura</b>	Nylon		
<b>Colore lenti</b>	9 to 13		
<b>Tinta</b>	9 to 13		

## NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **C1766.3PCX** rilasciato da ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **C1766.3PCX** rilasciato da ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany



EPI CAT. II

**EN166:2001**

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

**EN175:1997**

Attrezzature per i lavori di saldatura

**EN379:2003+A1:2009**

Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE